

A-Z TRADERS

In-house production and development in the Czech Republic



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.eu

 info@aztraders.eu

 +420 605 457 572

Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C



101392

...

[View product](#)

Price after registration

PRODUCT DESCRIPTION

Vypínače Ex9I40 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a indukčních zátěží s mírným přetížením s účinníkem $\cos \varphi = 0,65$. Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9I40 jsou vyráběny v modulární provedení s šířkou 1 modulu pro všechny verze až do 4pólové. To přináší úsporu instalačního místa v rozváděči.

| Technické parametry | Hodnota |
|---------------------------------------|---------|
| Počet zapínacích kontaktů | 3 |
| Počet vypínacích kontaktů | 0 |
| Počet přepínacích kontaktů | 0 |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
| Spínací funkce | Vypínač |
| Jmenovité napětí | 400 |
| Zkratová vypínací schopnost (Icw) | 0.48 |
| Se signální lampou | NE |
| Zabudovaná hloubka | 80 |
| Jmenovitý proud | 40 |
| Jmenovitá spínací kapacita | 0.8 |
| Typ napětí | AC |
| Počet pólů | 3 |
| Nucené rozpojení (Podle DIN VDE 0113) | ANO |

| Technické parametry | Hodnota |
|----------------------------|----------------|
| Barva hlavy | Šedá |
| Šířka v modulech | 1 |