

# A-Z TRADERS

**In-house production and development in the Czech Republic**



Rozváděče  
pro fotovoltaiku



Intelligentní  
regulace



Dobíjecí stanice  
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 [www.AZTRADERS.eu](http://www.AZTRADERS.eu)

 [info@aztraders.eu](mailto:info@aztraders.eu)

 +420 605 457 572

# Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C



1000294

...

[View product](#)

Price after registration

## PRODUCT DESCRIPTION

Svorkovnice rozbočovací HLAK 25 3/6 S, 100A, 3pól., AL/CU, IP20, šedá, na DIN /2080305. Univerzální rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK typ M2 mohou být použity v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkování) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče.

Speciální povrchová úprava svorky umožňuje připojení jak měděných tak hliníkových vodičů. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu (DIN) a jsou řaditelné do sebe. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné.

Hlavní přednosti:

- Montáž na nosnou lištu
- Ui až 1000 V AC/DC (ČSN EN 60998-1 ed. 2)
- Menší rozměry oproti klasickým rozbočovacím svorkám
- Krytí IP20
- Připojení měděných i hliníkových vodičů
- Řaditelné do sebe
- Široká nabídka typů a provedení
- Barevné odlišení fází, nulového a ochranného vodiče