

# A-Z TRADERS

**In-house production and development in the Czech Republic**



Rozváděče  
pro fotovoltaiku



Intelligentní  
regulace



Dobíjecí stanice  
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 [www.AZTRADERS.eu](http://www.AZTRADERS.eu)

 [info@aztraders.eu](mailto:info@aztraders.eu)

 +420 605 457 572

# Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C



286586

...

[View product](#)

Price after registration

## PRODUCT DESCRIPTION

### Jistič PL6

- Jmenovité napětí 230/400V AC; 48 V DC
- Třída selektivity 3 – vysoká omezovací schopnost při zkratu
- Maximální předřazená pojistka 100 A gL
- Stupeň krytí IP20
- Signalizace vypnuto-zapnuto
- Průřez připojovaných vodičů 1–25 mm<sup>2</sup>
- Libovolná montážní poloha
- Možnost dodatečné montáže příslušenství

### Charakteristika B, vypínací schopnost 6 kA

Použití pro jištění světelných a zásuvkových obvodů s nízkými proudovými rázy

Technické parametry	Hodnota
Vypínací charakteristika	B
Počet pólů (celkem)	3
Počet jištěných pólů	3
Dimenzovaný proud	6 A
Dimenzované napětí	400 V
Zkratová schopnost při 230V Icn EN 60898	6 kA
Zkratová schopnost při 400V Icn EN 60898	6 kA
Zkratová schopnost	6 kA
Zkratová schopnost při 400V Icu ČSN EN 60947-2	0 kA
Druh napětí	AC
Třída omezení energie	3
Frekvence	50 – 60 Hz
Společně spínaný neutrální vodič	Ne
Kategorie přepětí	3
Stupeň znečištění	2

<b>Technické parametry</b>	<b>Hodnota</b>
Šířka v počtech modulů	3
Montážní hloubka	70,5 mm
Možnost vybavení doplňkovými zařízeními	Ano
Krytí (IP)	IP20