



Rozvodnice

Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, s N/PE svorkovnicí, IP65, řada IKA  
 Profesionální provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové.  
 Stupeň krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Třída ochrany II, plně izolované.  
 Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 1500V DC.  
 Rozvodnice vhodná i pro výrobu DC rozváděčů pro fotovoltaické instalace.

Jmenovité napětí

Poloha:

NA omítce

Barva:

Šedá

Dveře:

Plastové průhledné

Zadní kryt:

Součást rozváděčové skříně

Konstrukce:

S DIN lištami

Počet řad, modulů:

Počet řad 2. Počet modulů 36.

Vnější rozměry:

418 x 436 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry:

408 x 317 (Šířka x Výška)

Výklenek:

-

Poznámka:

A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz

Zpracoval:

12.08.2023

Datum:

Soubor:

R-FVE-DC6T1-IKA.ECFX

Rozváděč:

R-FVE-DC6T1-IKA

Projekt:

R-FVE-DC6T1-IKA

Číslo:

R-FVE-DC6T1-IKA

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.3.